

## Descrizione

Nova 30 è una macchina da stampa DTF all'avanguardia con un alto livello di integrazione e una potente capacità e velocità. È dotata di 2 testine di stampa Epson XP600/i3200 che consentono di ottenere una velocità di stampa di livello industriale. L'impostazione ad alta risoluzione rende le stampe eccellenti in termini di dettagli e chiarezza. La larghezza di stampa di 30 cm consente di ottenere una macchina di dimensioni compatte e un carico di lavoro confortevole in un ambiente fotografico.

## Modello base

# Nova 30 All in One DTF Printer

## Potenzialità

Le dimensioni compatte della macchina consentono di **risparmiare sui costi di spedizione e sullo spazio in officina**. Il sistema di stampa DTF integrato consente di lavorare ininterrottamente tra la stampante e lo scuotitore della polvere senza errori e offre la possibilità di riposizionare e reinstallare la stampante.

La versione standard è installata con **2 testine di stampa Epson XP600**, con le opzioni aggiuntive di Epson 4720 e i3200 per soddisfare una varietà di requisiti per la velocità di produzione.

Il **dispositivo di circolazione dell'inchiostro** bianco off-line si attiva automaticamente dopo lo spegnimento della macchina, evitando così il rischio di precipitazione dell'inchiostro bianco e di intasamento della testina di stampa.

Il **tavolo di aspirazione a vuoto CNC** è in grado di fissare la pellicola in modo stabile e di evitare che la pellicola si pieghi e graffi le testine di stampa.



## Contatti



+39 0975341387



vemarsas@vemarsas.it



Via G. fortunato 59/61 85050  
Paterno(Pz)

Specifiche tecniche modello	
Larghezza di stampa	30 cm/11,8 pollici
Testina di stampa	XP600/i3200
Testina di stampa qtà. (pezzi)	2 pezzi
Supporti adatti	Pellicola in PET
Funzione di riscaldamento e asciugatura	Riscaldamento della piastra guida anteriore, asciugatura superiore solidificata e funzione di raffreddamento ad aria fredda
Velocità di stampa	5,5m <sup>2</sup> /h(precisione standard); 5m <sup>2</sup> /h(precisione media); 4,6 m <sup>2</sup> /h(alta precisione)
Risoluzione di stampa	720*4320 dpi



## Contatti



+39 0975341387



vemarsas@vemarsas.it



Via G. fortunato 59/61 85050  
Paterno(Pz)

<b>Specifiche tecniche modello</b>	
Pulizia della testina di stampa	Automatico
Metodo di riscaldamento	Riscaldamento della piastra guida anteriore (30-65°C)
Regolazione aspirazione piattaforma	Disponibile
Interfaccia di stampa	USB3.0
Ambiente di lavoro	Temperatura 20–25°C
Umidità relativa	40-60%
Software	Piano principale/Stampa fotografica



## Contatti



+39 0975341387



vemarsas@vemarsas.it



Via G. fortunato 59/61 85050  
Paterno(Pz)

Specifiche tecniche modello	
Sistema operativo	XP/Win7/Win10/Win11
Funzione di riavvolgimento	Riavvolgimento automatico a induzione
Potenza nominale	250±5%W
Dimensioni della macchina	185*99*115 cm
Peso	190 kg
Packaging	Ingombro: la stampante e l'agitatore di polvere in uno: 1.65*1.11*0.93=1.70CBM. Peso imballo: 230 kg



## Contatti



+39 0975341387



vemarsas@vemarsas.it



Via G. fortunato 59/61 85050  
Paterno(Pz)