

## Descrizione

La DTF GL-70 è una stampante con inchiostri tessili (CMYK + W) e area di stampa 70 cm. Il processo di stampa della DTF prevede per prima la stampa della quadricromia CMYK e successivamente del Bianco. E' così possibile applicare ai capi d'abbigliamento disegni prestampati con il trasferimento a caldo.

## DTF Printer

---

# GL-70 DTF GL-70

### Caratteristiche

**Gestione rotolo intelligente:** Tramite una serie di foto cellule si attivano/disattivano automaticamente lo svolgitoro tensionato, la quantità della colla, lo scuotitore ed il riavvolgitoro frizionato, ad inizio/fine stampa. **Sistema di ricircolo del bianco:** Il dispositivo di accende automaticamente, evitando l'ostruzione del circuito idraulico. **Piano di stampa:** Il piano aspirato può fissare il film in modo da impedire che il materiale si pieghi e graffi le testine di stampa. **Dettagli forno:** E' composto da 5 lampade riscaldanti e la temperatura può essere regolata comodamente nel pannello di controllo



---

## Contatti



+39 0975341387



vemarsas@vemarsas.it






Via G. fortunato 59/61 85050  
Paterno(Pz)

## Specifiche tecniche modello

Teste di Stampa	Epson XP600/i3200
Inchiostri	DTF CMYKW.
Area di stampa	600 mm/23.6 pollici
Supporto	Tutti i tipi di prodotti non fabri come scatole regalo, custodie in metallo, prodotti promozionali, boccette termiche, legno, ceramica, vetro, bottiglie, pelle, tazze, custodie per auricolari, cuffie e medaglie.
Software	Neostampa (RIP)/ PrintExp (Control software)
Alimentazione	250±5%W (Stampante) - 1800W (Forno)
Dimensioni (L x P x A) - peso (Kg)	162*183*126cm - 300 Kg
Risoluzioni	360*2400dpi, 360*3600dpi, 720*2400dpi (6pass, 8pass, 12pass)
Laminazione	Laminazione automatica (non è necessario un laminatore extra)
Ambiente di Lavoro	Temperatura: 20°C - 25°C   RH 35% - 65%



## Contatti

-  +39 0975341387
-  [vemarsas@vemarsas.it](mailto:vemarsas@vemarsas.it)
-  Via G. fortunato 59/61 85050 Paterno(Pz)