

Descrizione

Pannello LED professionale pensato per installazioni fisse outdoor e per applicazioni di segnaletica digitale di grande formato dove sono richieste immagini luminose, nitide e affidabili anche in piena luce solare. Fa parte della serie USK, una linea di schermi LED progettata per combinare alta qualità visiva, robustezza costruttiva e facilità di manutenzione.

Ledwall

Ledwall USK 3.9

Caratteristiche principali

Immagine nitida e luminosa

- Il pannello usa LED di tipo SMD 3-in-1 con pixel pitch 3.906 mm, offrendo una densità di circa 65.536 punti per m². Questo equilibrio permette di visualizzare contenuti con ottima definizione per installazioni digitali a media distanza.

Alta luminosità e contrasto

- Progettato per ambienti esterni, il display raggiunge livelli di luminosità inferiore a 4500 nits nella versione standard, con modalità a 6000 nits possibile su varianti HBR (High Brightness) o su richiesta, garantendo visibilità anche sotto luce solare diretta.

Manutenzione frontale e posteriore

- Questa doppia accessibilità facilita gli interventi di assistenza e manutenzione senza la necessità di smontare il display dal supporto di installazione, riducendo tempi di fermo e costi operativi.

Funzionalità smart e controllo affidabile

- La serie USK supporta sistemi di smart monitoring, progettati per monitorare lo stato operativo dello schermo e prevenire malfunzionamenti proattivamente.

vistia



Contatti



0975 1978305



info@vistia.it



Via G. fortunato SNC
85050 Paterno(Pz)

Specifiche tecniche

Tipo	Pannello LED outdoor
Pixel Pitch	3.906mm
Risoluzione modulo	64 x 64 LED
Dimensione modulo	250 x 250mm
Pixel per cabinet	128 x 256 pixel
Dimensioni pannello	500 x 1000 x 78mm
Area pannello	0.50m ²
Peso pannello	17kg



Contatti



0975 1978305



info@vistia.it



Via G. fortunato SNC
85050 Paterno(Pz)

Specifiche tecniche

Tipo LED	SMD 3-in-1 (1921)
Luminosità	4500 nit
Contrasto	5000 - 6500:1
Refresh Rate	fino a 7680 Hz
Angolo di visione	160°/160°
Durata del led	100.000h



Contatti

0975 1978305



info@vistia.it



Via G. fortunato SNC
85050 Paterno(Pz)

Specifiche tecniche

IP Rating	IP69K (fronte + retro)
Alimentazione	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Consumo	Circa 187 W/m ² , massimo circa 560 W/m ²
Temperatura	Da -20°C a + 50°C
Certificazioni	CE/FCC/UL/EMC Class B



Contatti

0975 1978305



info@vistia.it



Via G. fortunato SNC
85050 Paterno(Pz)